

Mikado Logo 800 Xtreme

Lapakärkiväli:	1800 mm
Kierrosluku:	Pääroottori 1850 rpm, peräroottori 9250 rpm
Pituus:	1650 mm (Ilman päälapoja)
Korkeus:	470 mm
Leveys:	220 mm
Lentopaino:	7,1 kg
Päälavat:	Edge 813 mm
Perälavat:	Edge 115 mm
Moottori:	Scorpion HK5035-380 (Uudelleenkäämitty 390kv 6x1.7YY) - max. jatkuva teho n. 5,5 kW - max. jatkuva virta 150 A
Nopeudensäädin:	Kontronik Kosmik COOL 200 - max. jatkuva virta 200 A - max. hetkellinen (5 sek) virta 380 A
Nuppiservot:	Savöx SB2271SG - nopeus 0,062 sek/60° @7,4 V - vääntö 20,4 kg-cm @7,4 V
Peräservo:	Savöx SB2272MG - nopeus 0,032 sek/60° @7,4 V - vääntö 7,1 kg-cm @7,4 V
Akut:	Lentoakusto 14S, 2x 7S 5000 mAh Vara-akku (Servot, RX, Gyro) 2S 400mAh
Flybarless gyro:	V-Bar 5.3 Silverline Pro
Radio:	Lähetin: Jeti DS-16 Vastaanotin: R6 Full-Range
Telemetria:	Jeti EX telemetria (+ JLog 2.6GW) - päälapojen kierrosluku - moottorin lämpötila - lentoakkujen jännite - moottorin virrankulutus - ESC FET lämpötila - ESC BEC FET lämpötila - ESC BEC virta - ESC BEC jännite
Lentoaika:	noin 4 min 30 sek
Omistaja:	Tero Salminen RC-Kopterit ry. - Tampereen RC-Lentäjät ry. - HCTF ry. - SIL